

Tekniset vaatimukset, espressobaari.

Vesi, viemäröinti

Laitteet tarvitsevat vettä, viemäröinnin ja sähköä. Vesijohto ja viemäröinti helpottavat toki työskentelyä ja säästävät tilaa, mutta espressolaitteemme on suunniteltu siten, että vesijohtoja tai viemäriputkia ei välttämättä tarvita, vaan ne voidaan korvata tiskin alle sijoitettavilla vesikanistereilla. Eli mikäli valmistatte itse käytettävän tiskin, sen alle tulisi jättää **tilaa 4-6:lle 20 litran vetoiselle vesikanisterille.**

Laitteiden vesijohto ja viemäriputki sekä yleensä myös sähköjohdot tulisi vetää mielellään tiskin läpi. Ne mahtuvat **n. 6cm halkaisijaltaan olevasta reiästä**, jonka tulisi olla koneen alla sopivassa paikassa. Tarkempi kohta riippuu käytettävästä laitteistosta ja se selvitetään aina suunnitteluvaiheessa.

Sähkö

Yleensä käytämme laitteita, jotka toimivat yksivaihevirralla. Peruskokoonpano messuille on kaksi espressokonetta ja yksi tai kaksi espressomyllyä. Näiden espressolaitteiden sähköntarve on 2000W/laite ja myllyjen sähköntarve 500W/laite. Suunnitteluvaiheessa vahvistamme käytettävien laitteiden tarkat tiedot.

Laitteiden mitat

Laitekokonaisuudet painavat vähintään 60kg, suuremmat jopa 100kg. Laitteiden tulee olla tukevalla alustalla, jotta työskentely onnistuu. Yleensä laitteet mahtuvat 120cm x 60cm tilaan, mutta myös työskentelylle pitää olla tilaa. Minimityöskentelytila on 140cm x 70cm. Suunnitteluvaiheessa tarkennamme nämä asiat.

Muuta

Valmisteluaikaa tarvitsemme vähintään yhden tunnin. Tässä ajassa saamme laitteet paikalleen ja lämmitettyä tarjoiluvalmiuteen, mikäli työasemalla on vesi ja sähkö saatavilla. Teemme valmistelut messuille mieluiten kuitenkin aina edellisenä päivänä.